



Corte y Remoción de Árboles Consejos de Seguridad

Siempre asuma que los cables eléctricos están energizados

- Comuníquese con la compañía de servicios para asesorarse acerca de como desconectar y hacer contacto a tierra o aislar los cables de las líneas eléctricas.
- Todos los trabajos de corte y remoción de árboles dentro de un mínimo de 10 pies de las líneas eléctricas deben hacerse por podadores capacitados y experimentados en corte de árboles cerca de las líneas. Un segundo podador de árbol es requerido dentro de una distancia de comunicación con voz normal.
- Podadores de árboles, de cortes de línea, deben de estar conscientes y mantener una distancia apropiada mínima cuando trabajan alrededor de cables de alta tensión energizados.
- Use extrema cautela cuando mueva las escaleras y equipos alrededor de árboles caídos y cables de alta tensión.

¡Manténgase alerta en todo momento!

- No recorte árboles en condiciones de clima peligroso.
- Lleve a cabo una evaluación de los peligros del área de trabajo antes de comenzar a trabajar.
- Elimine o disminuya la exposición a peligros en el árbol y en las áreas alrededor.
- Operadores de sierra de cadena y otros equipos deberán ser capacitados y mantener el equipo apropiadamente.

QC26s

- Use el equipo de protección de seguridad personal tales como guantes, gafas de seguridad, cascos, protección para los oídos, etc., recomendados en el manual de operación del fabricante.
- Determine la dirección de la caída del árbol. Señale inclinaciones hacia al frente, inclinaciones hacia atrás y inclinaciones hacia los lados.
- Determine la cantidad apropiada de articulaciones en el árbol para poder guiar la caída del árbol con seguridad. Provea un camino de retirada a un lugar seguro.
- Inspeccione la estabilidad y la fuerza de las ramas del árbol antes de subirse. Podadores de árboles trabajando en la parte alta deben usar un equipo de protección contra caídas.
- No suba con herramientas en las manos.
- Si árboles rotos están en presión, determine la dirección de la presión y haga cortes pequeños para liberarla.
- Use cuidado extremo cuando tale un árbol que no ha caído completamente al suelo y está recostado contra otro árbol.
- Nunca dé la espalda a un árbol que está cayendo.

Adapted from OSHA Quick Card 3301-10-05, U.S. Department of Labor.



Cherie Berry
Comisionada de Trabajo

Education, Training and Technical Assistance Bureau
919-807-2875 • 1-800-625-2267 • www.nclabor.com

Sign up to receive a free subscription to the *NC Labor Ledger* at
www.nclabor.com/news/ledger.htm

Printed 8/10

250 copies of this public document were printed at a cost of \$33.75, or \$.13.5 per copy.